

FICHA DE BOMBA Y MOTOR


n (rpm):	2900	Pn (HP):	40.00
Max presión de trabajo (bar):	10	Diámetro de rodetes (mm):	232.00
H max (m):	73.50	f_q (Hz):	50
H min (m):	59.00	Polos:	2
Q min (mc/h):	48.00	Min temperatura de liquido (°C):	-10.00 °C
Q max (mc/h):	132.00	Peso (kg):	88.000
Pn (kW):	30.00		

MATERIALES

Cuerpo bomba:	Cast iron GJL 200 EN 1561	Eje:	Chrome steel 1.4104 EN 10088 (AISI 430F)
Tapa del cuerpo:	Cast iron GJL 200 EN 1561	Sello mecánico:	Carbon-Ceramic-NBR
Rodete:	Cast iron GJL 200 EN 1561	Contrabridas:	Steel S235JR 1.0038 EN 10025-2

Ficha Técnica: 01/07/2020

50001641000: N 65-250B/B



Ficha Técnica: 01/07/2020

50001641000: N 65-250B/B

DIMENSIONES (MM)

dn1: 80
dn2: 65
f: 470.00 mm
a: 100.00 mm
m1: 160.00 mm
m2: 120.00 mm
n1: 360.00 mm
n2: 280.00 mm
n5: 110.00 mm
b: 80.00 mm
s2: 14
l: 80.00 mm
l1: 175.00 mm
l2: 190.00 mm
t: 35.00 mm
u: 10.00 mm
h1: 200.00 mm
h2: 250.00 mm
d: 32
w: 340.00 mm
x: 140.00 mm

